

組立用潤滑剤

二硫化モリブデンのほかグラファイトや銅・ニッケル・窒化ホウ素(ボロンナイトライド)等の金属微粉末を高濃度に配合したペースト状製品です。

高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり磨耗やスティックスリップ、焼き付きヲ防止します。

《用途》

1. 二硫化モリブデン(MoS₂): -180~400℃
2. 機械や部品の組立に
3. 射出成型機のノズルネジ部に
4. ボロンナイトライド(BN): 1200℃耐腐食性良
5. ニッケル(NI): 耐熱性 1400℃

【組立&カジリ防止潤滑剤】

◆■: 弊社在庫品

区分	住鋳潤滑剤	カストロール Optimol	ダウコーニング (モリコート)	ダイゾーニチモリ	ネバーシーズ	大東潤滑
フレッチング用 (-30~250℃)		(フレッチング防止) ペーストホワイトT No.1				
荷姿		1kg*1缶 ■				
組立用潤滑剤 (~350℃)	モリペースト300 モリペースト500	モラブアロイ ペーストPU-2	Gnペースト Gペースト	A、Cペースト MEペースト	ブラックNSB-150	NVアルビナNo.2 ブースター#100
荷姿	200g 500g 1kg	18kg	500g	500g		1kg
スプレータイプ	モリペーストスプレー 300 500		Gラビットスプレー	ペーストスプレ MEペーストスプレー		ペーストスプレー
荷姿	420ml*1本~ ◆		330ml*12本	420ml*1本~		330ml*24本
高温部組立用 (~400℃)	モリペースト H		Uペースト	OCペースト	ブルーNB-160 マリングレード	
荷姿	50g*12本 500g		500g	500g	NM-160	
乾性皮膜 (ドライフィルム)	スーパーグラファイト モリブデンコート 5555スプレー		D-321R D-321Rスプレー	DM-100 DM-100スプレー		
荷姿	330ml*1本~ ◆		223ml*1本~			
白色系組立用 (PTFE)	スミテック P1 スミテック P2		DXペースト			
荷姿	500g 1kg		1kg			
白色系乾性皮膜 (PTFE)	ドライコート2400 スミロン2250			DM-570スプレー		
荷姿	420ml*6 240ml*6					
食品機械用 NSF“H1” 使用温度範囲	アリビオ ペースト (~250℃)	オプチレブ ペースト NH1 (-40~1200)			ホワイト食品グレード NSW-160 (~150℃)	
荷姿	500g	1kg			454g	

2020年2月更新

©2014年6月 Loyal Yuki Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>