

組立用固体潤滑剤

二硫化モリブデンのほかグラファイトや銅・ニッケル・窒化ホウ素(ボロンナイトライド)等の金属微粉末を高濃度に配合したペースト状製品です。

高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり磨耗やスティックスリップ、焼き付きヲ防止します。

《用途》

1. 二硫化モリブデン(MoS2) : -180~400℃
2. 機械や部品の組立に
3. 射出成型機のノズルネジ部に
4. ボロンナイトライド(BN) : 1200℃耐腐食性良
5. ニッケル(NI) : 耐熱性 1400℃

【組立&カジリ防止潤滑剤】

◆弊社在庫品です

区分	住鋳潤滑剤	カストロール Optimol	ダウコーニング (モリコート)	ダイゾーニチモリ	ネバーシーズ	大東潤滑
フレッチング用 (-30~250℃)		オプチモール ペーストホワイト T (白色)				
荷姿		1kg*6缶				
組立用潤滑剤 (~350℃)	モリペースト300 モリペースト500		Gnペースト Gペースト	A、Cペースト MEペースト	ブラックNSB-150	NVアルピナNo.2 ブースター#100
荷姿	200g*6本 500g		500g	500g		1kg
スプレータイプ	モリペースト 300スプレー 500スプレー		Gラピットスプレー	ペーストスプレ MEペーストスプレー		ペーストスプレー
荷姿	420ml*1本~◆		330ml*12本	420ml*1本~		330ml*24本
高温部組立用 (~400℃)	モリペーストH		Uペースト	OCペースト	ブルーNB-160 マリングレード NM-160	
荷姿	50g*12本 500g		500g	500g		
乾性皮膜 (ドライフィルム)	スーパーグラファイト モリブデンコート 5555スプレー		D-321R D-321Rスプレー	DM-100 DM-100スプレー		
荷姿	330ml*1本~◆					
白色系組立用 (PTFE)	スミテック P1 スミテック P2		DXペースト		PTFEホワイト 食品グレード	
荷姿	500g 1kg		1kg			
白色系乾性皮膜 (PTFE)	ドライコート2400 スミロン2250			DM-570スプレー		
荷姿	420ml*6 240ml*6					

2014年6月改編