

パラフィン潤滑剤〔JIS 規格外〕

- ①日本食品添加物規格、日本薬局方、FDA(米国食品医薬品局)、化粧品用原料基準等に定められた製品で安全性の高い潤滑油です。
- ②無色、無味、無臭で、食品機械類の潤滑剤として最適です。
- ③食品工業、化粧品工業、繊維工業等で潤滑剤としてベースオイルとして使用されます。

【流動パラフィン・オイル】

粘度区分 (40°C)mm ² /s	JXTGエネルギー	出光興産	シェル石油	松村石油	
15	ハイホワイト 70	ダフニーオイルCP 15N	オンジナオイル 15	モレスコホワイト P-80	
荷姿	15kg 175kg		20L 200L	15kg	
32	ハイホワイト 22S	ダフニーオイルCP 32N	オンジナオイル 32	モレスコホワイト P-200	
荷姿	15kg 175kg		20L 200L	15kg	
68	ハイホワイト 350	ダフニーオイルCP 68	オンジナオイル 67	モレスコホワイト P-350	
荷姿	15kg 170kg		20L 200L	15kg	

【パラフィン/マイクロワックス】

区分	JXTGエネルギー	エクソンモービル			
パラフィンワックス					
125°	125° パラフィン	パラフィンワックス			
130°	130° パラフィン	1320			
135°	135° パラフィン	1353			
140°	140° パラフィン				
145°	145° パラフィン				
容量	20kgF/B 28kgB/C				
マイクロワックス					
155°	155マイクロワックス				
180°	180マイクロワックス				
容量	23、24kg板状				

2020年2月更新

©2014年5月 Loyal Yuki Corporation