

シリコン系潤滑剤 [JIS 規格外]

- ①シリコン(珪素樹脂)は、無機と有機の特性を兼ね備えた合成樹脂です。
 ②その性質は、耐熱性・対候性・電気特性に優れており、また分子構造からくる撥水生・消泡性・離型性等の特性も備えています。
 ③一般的に、10-2Torrの真空まではシリコン系グリースH.V.Gが使用されます。

【シリコン系オイル】

粘度区分	信越シリコン	モメンティブ・P・M (旧:東芝シリコン)	東レダウコーニング		松村石油
一般用	KF96 シリーズ	TSF451 シリーズ	SH200 シリーズ		M シリーズ
荷姿	1kg 16kg	1kg 16kg	1kg 16kg		
スプレー式	KF96 SP		SH200スプレー		
荷姿	420ml*20本		420ml*48本		
高温用	KF54, KF965	TSF456 シリーズ			MA シリーズ
荷姿	1kg 16kg	1kg 16kg			
熱媒体油	KF-968	TSF458	SRX-310		
荷姿	1kg 16kg	1kg 16kg	1kg 16kg		
油拡散ポンプ用	HAIVAC F-4, F-5		SH702, SH704 SH705		P-04, P-05
荷姿	500cc 1kg		1kg 16kg		

2012年3月改編