

リング&カップグリース他

【工業用特殊グリース】

用途区分	新日鐵化学 (シンルーブ)	大東潤滑 (リキモリ)	ウインズ	G R P	新ダイヤ クリエイティブ	
汎用	マルチスーパー ユニ 0, 1, 2	LM-47 0, 1, 2				
高荷重用	マルチスーパー シグマ 0, 1, 2	LM-46 1, 2	M. P. G マルチパーパス 2	チキソグリース 0, 2	ハイパワーEP 0, 2	
400gジャバラ	1, 2		2*1本~	0, 2	0, 2	
耐熱用	スーパーテンプ 0, 1, 2	LM-160 1, 2			ハイパワーEP エクセレント 0, 2	
400gジャバラ					0, 2	

【カップグリース】

用途区分	JXエネルギー (旧:新日本石油)	コスモルブリカンツ	中京化成工業			
カップグリース (-10~70℃)	カップグリース 1種2号、1種3号	カップグリース 1, 2, 3, 4	一般用グリース 1, 2, 3, 4			
容量	2.5kg*6 16kg	2.5kg*6 16kg	0.5kg*30 2.5kg*1			

【リング・ゴムシール・パッキン用グリース】

各種のゴムや樹脂同士のスライド部分やリング、樹脂とゴム、樹脂と金属、ゴムと金属などの潤滑に使用される。

リング・ゴムシール・パッキン用グリース

用途区分	佐藤特殊製油 (ヴァーデン)	東芝	東レ・ダウコーニング	ルボン		
使用温度範囲 (-20~120℃)	スライドグリース PR No.1E	B-9	モリコート 111	潤滑シールグリース LOR#404 # 101		
容量	1kg	30gチューブ	150gチューブ 5kg	450g 1kg		

2012年5月改編