

## ロボット減速機(ギヤードモーター)用グリース

近年ギヤードモーターの減速機には、グリース潤滑方式が多く取り入れられるようになりました。

耐荷重性能を備え、せん断安定性に優れた長期間使用に耐えるグリースが開発されております。

《減速機用グリースの用途》

1. 産業用ロボットアーム減速機の潤滑
2. 溶接・塗装・組立用ロボットアームの潤滑
3. 食品機械のロボット用減速機潤滑

## ロボット減速機(ギヤードモーター)用グリース

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	ナブテスコ	オプチモール	昭和シェル	ハーモニックドライブ	エクソンモービル "NSF H1"	協同油脂
リチウム系 NLGI No.000			アルパニヤEP R-000			
使用温度範囲			-25~110℃			
400gジャバラ			400g*1本~●			
缶荷姿			16kg			
リチウム系 NLGI No.00	モリホホワイト RE-00	ロングタイム PD-00	アルパニヤEP R-00		SHCポリレー 005-00	マルテンプFZ FZ-00
使用温度範囲	-40~130℃	-35~140℃	-25~110℃		-30~160℃	-40~130℃
400gジャバラ	380g*1本~●		400g*1本~●			
缶荷姿	2kg 16kg	5kg	16kg		16kg	16kg
リチウム系 NLGI No.0	VIGO RE-0	ロングタイム PD-0	アルパニヤEP R-0			マルテンプFA FA-0
使用温度範囲	-40~130℃	-40~140℃	-25~110℃			
400gジャバラ	380g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●			
缶荷姿	2kg 16kg	18kg	16kg			16kg
リチウム系 NLGI No.1		ロングタイム PD-1	アルパニヤEP 1			マルテンプAC-N N-1.5
使用温度範囲		-40~140℃	-20~110℃			-55~150℃
400gジャバラ		400g*1本~●				
缶荷姿		18kg	16kg			2.5kg 16kg
リチウム系 NLGI No.2		ロングタイム PD-2	アルパニヤEP 2	ハーモニック SK-1A 2 3		
使用温度範囲		-40~140℃	-20~110℃			
400gジャバラ		400g*1本~●	400g*1本~●	80g*1本~●		
缶荷姿		18kg	16kg	2.5kg 16kg		
リチウム系 NLGI No.3			アルパニヤRA-J 251	ハーモニック 4B-2		
使用温度範囲			-40~130℃	-10~70℃		
400gジャバラ			400g*1本~●	80g*1本~●		
缶荷姿			16kg	2.5kg 16kg		

※2.5kg、5kg、16kg缶から、80g、400gのジャバラ容器に詰替えることが出来ます。詳しくは、お問合せ下さい



2015年8月改編

<http://www.loyal-grease.jp>