

ロボット減速機(ギヤードモーター)用グリース

《減速機用グリースの用途》

1. 産業用ロボットアーム減速機の潤滑
2. 溶接・塗装・組立用ロボットアームの潤滑
3. 食品機械のロボット用減速機潤滑



ロボット減速機(ギヤードモーター)用グリース

● 当社充填品 ● メーカー充填品

区分	ナブテスコ	カストロール (旧:ロングタイム)	昭和シェル	JXTGエネルギー (パイロノック)	住鋳潤滑剤		協同油脂
					ハーモニックドライブ		
リチウム系 NLGI No.000	(新製品) RVグリース		アルバニヤEP R-000	P・ユニバーサル No.000			
使用温度範囲	LB-00		-25~110℃	-20~175℃			
400gジャバラ			380g*1本~●	380g*1本~●			
缶容量	16kg		16kg	16kg			
リチウム系 NLGI No.00	モリホワイト RE-00	トライボール GR 100 PD-00	アルバニヤEP R-00	P・ユニバーサル No.00	RGグリース No.00	マルテンPFZ FZ-00	
使用温度範囲	-40~130℃	-35~140℃	-25~110℃	-20~175℃	-30~150℃	-40~130℃	
400gジャバラ	380g*1本~●	380g*1本~●	380g*1本~●				
缶容量	2kg 16kg	18kg	16kg	16kg	16kg	16kg	
リチウム系 NLGI No.0	VIGO RE-0	トライボール GR 100 PD-0	アルバニヤEP R-0	P・ユニバーサル No.0			
使用温度範囲	-40~130℃	-40~140℃	-25~110℃	-20~175℃			
400gジャバラ	380g*1本~●	400g*1本~●	380g*1本~●	400g*20本●			
缶容量	2kg 16kg	18kg	16kg	16kg			
リチウム系 NLGI No.1		トライボール GR 100 PD-1	アルバニヤEP 1	P・ユニバーサル No.1		マルテンAC-N N-1.5	
使用温度範囲		-40~140℃	-20~110℃	-20~175℃		-55~150℃	
400gジャバラ		400g*1本~●	400g*1本~●	400g*10本●			
缶容量		18kg	16kg	16kg		2.5kg 16kg	
リチウム系 NLGI No.2		トライボール GR 100 PD-2	アルバニヤEP 2	P・ユニバーサル No.2	ハーモニック SK-1A 2 3	マルテンET-R No.2	
使用温度範囲		-40~140℃	-20~110℃	-20~175℃		-40~200℃	
400gジャバラ		400g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●	80g*1本~●	400g*5本●	
缶容量		18kg	16kg	16kg	2.5kg 16kg	16kg	
リチウム/ウレア	(オイル状) RVオイル		アルバニヤRA-J 251		ハーモニック 4B-2		
使用温度範囲	SB-150		-40~130℃		-10~70℃		
400gジャバラ	緑色		400g*1本~●		80g*1本~●		
缶容量	20Lプラ缶		16kg		2.5kg 16kg		
							

2020年3月更新

Copyright(C)2019年4月 Loyal Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107-4 TEL.0246-32-6657 FAX.0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>