

サイクロCyclo減速機のグリース

【サイクロ減速機のグリース】

潤滑機構は、メンテナンスフリーになっておりますが、20000時間または4～5年を目安に交換していただくと超寿命となります。

《サイクロ減速機グリースの特徴》

1. メンテナンスフリーのため長寿命が特徴

1. サイクロCyclo減速機のグリース

●は、当社充填品、●はメーカー充填品

区分	シェル石油	ニッペコ	コスモ石油	協同油脂	エクソンモービル	
6000SK シリーズ	アルバニヤEP R000	BEN-10 2				
ジャバラ荷姿	380g*1本～●	400g*1本～●				
荷姿	16kg	16kg				
6000 シリーズ		BEN-10 2	ダイナマックスSH 2	マルテンプ SRL		
ジャバラ荷姿		400g*1本～●	400g*1本～●	400g*1本～●		
荷姿		16kg	16kg	2.5kg 18kg		
住友製モーター	(旧:ダリナ) スタミナRL 2				UNIREX ユニレックス N-2	
ジャバラ荷姿	400g*1本～●				400g*1本～●	
荷姿	16kg				16kg	
低減速比 シリーズ	アルバニヤEP R0					
ジャバラ荷姿	400g*1本～●					
荷姿	16kg					

※2.5kg、16kg缶、その他缶より、80g、400gジャバラ容器に詰替えることができます。

※400gジャバラ、2.5kg缶、16kg缶より、パーマ自動給油機に詰替えることができます。詳しくは、お問合せ下さい。

