



火力発電所の特殊潤滑剤

【火力発電所の特殊潤滑油】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 <p>1Lポリ</p>	<p>GSルブ 105 (日進油脂工業)</p>	<p>回転部 軸受部の潤滑</p>		<p>特殊に精製された原料を主成分とした高粘度潤滑剤です。 他の潤滑油との相溶が優れ、温度の影響を受けにくく過酷な条件下においてもその特性を失いません。</p>

【特殊潤滑剤】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 <p>300ml</p>	<p>STP オイルトリートメント (シスコ)</p>	<p>オイル強化剤</p>		<p>50年以上の豊富な経験と最先端技術で独自で特殊化した添加剤を高粘度に処方し厚い油膜のクッションで金属同士の摩耗を防止します。</p>

【ネジ焼付き防止剤&他】

製品写真	品名/メーカー	用途/外観	使用温度範囲	備考
 <p>1.5kg</p>	<p>スモコン (スベロ機械工業)</p>	<p>ネジ焼付防止剤 銅色</p>	<p>−40~800℃ 比重:2.1</p>	<p>防食・防錆効果に富み、摩擦係数が0.10です。 締め付けトルクを安定させ、小さい力で強い締め付け力が得られます。</p>
 <p>500g 2.5kg</p>	<p>モリペースト AS (住鋳潤滑剤)</p>	<p>ネジ焼付防止剤 銅色</p>	<p>−25~1100℃ 比重:1.33</p>	<p>二硫化モリブデン、銅、錫、グラファイト 上記固体潤滑剤を高濃度に配合した半固体状のペーストです。 400℃以上のネジの焼き付き防止 ※特に同質金属の焼き付き防止に最適</p>
<p>16kg</p>	<p>重合亜麻仁油 舶純亜麻1~7号 (東新油脂)</p>	<p>飴色</p>	<p>希釈剤 ミネラルスピリット</p>	<p>油を高温で熱重合させることで分子量を高め、乾燥性を向上させたものです。 一般的に3~4号が使われています。</p>

2016年1月作成

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家の前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>