



## 火力発電所のスプレー潤滑剤




### 【火力発電所の浸透・潤滑・防錆スプレー】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*10本	ルブリコ420 (住鋳潤滑剤)	浸透・潤滑・防錆 ネジ・ボルトの 取り外しに	-10～70℃	有機モリブデン配合の強力浸透潤滑 ※モリブデンの効果で組付け時もスムーズ 水置換剤による強力防錆効果 ※使い易い可倒式ノズル

### 【火力発電所のグリーススプレー】

製品写真	品名/メーカー	増ちょう剤	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*20本	SBマルチグリーススプレー (住鋳潤滑剤)	リチウム コンプレックス 万能グリース	-20～200℃	リチウムコンプレックスグリースに有機モリブデンを配合した高性能スプレーです。 耐水性・耐熱性・耐極圧性に抜群の威力 ※使い易い可倒式ノズル

### 【火力発電所のチェーン・ワイヤロープスプレー】

製品写真	品名/メーカー	外観	使用温度範囲	備考
 420ml*1 420ml*6本	スミタックスプレー (住鋳潤滑剤)	無色透明 強粘着性	-20～200℃	水のかかる箇所や高温箇所のチェーンに付着力が強く無色透明で、機械周囲を汚しません。優れた防錆力を持っています。 ※よく振ってご使用ください。
 400ml*1 400ml*12本	モラブアロイ チェーンオイル22 (カストロール)	灰黒色 強力乾燥被膜	-43～177℃	塗布後に溶剤が気化し、薄膜で強固な固体潤滑剤の乾燥被膜が形成されます。 ほぼ乾燥状態なので、チェーンに大敵な土砂やごみを寄せ付けません。 ワイヤロープ・ストランドの潤滑にも適します ※良く攪拌の上ご使用ください。
 400ml*1 420ml*10本	ホワイトオープンギヤ No.3スプレー (出光興産)	無色透明	-2.5～50℃	開放歯車・ワイヤロープ・チェーンの潤滑付着力が強く無色透明で、機械周囲を汚しません。優れた防錆力を持っています。 ※よく振ってご使用ください。

2016年1月作成

## ロイヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家の前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>