

火力発電所の高荷重&高温用グリース

《工業用極圧グリースの添加剤》

1. EP(Extreme Pressure)剤を配合
2. MoS₂(二硫化モリブデン)を配合
3. 有モリ(有機モリブデン化合物)を配合
4. 共晶合金(MICROFLUX TRANS)添加剤を配合



【火力発電所のリチウム極圧グリース】

●●当社充填品 ●◆メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	JXエネルギー	出光興産 (ダフニ-)	コスモ石油	昭和シェル石油	エクソンモービル	カストロール
EP(極圧系) (-20~120℃)	エピノックAP(N) 0, 1, 2	エポネックスEP 0, 1, 2	ダイナマックスEP 0, 1, 2, 3	アルパニヤEP R000, R00, R0, 1, 2	モービラックスEP 0, 1, 2	ロングタイムPD 00, 0, 1, 2
80gジャバラ	2*1本~●					
400gジャバラ	0, 1, 2*全1本~●	0, 1, 2*全1本~●	0, 1, 2, 3*20本●	R000~全1本~●	2*1本~●	0, 1, 2*全1本~●
2.5kg缶	1, 2*全1缶~■					
缶	16kg	16kg	16kg	16kg	15kg	18kg
MoS ₂ 系 (-20~130℃)	モリノックAP 0, 1, 2	グリースM 0, 1, 2	モリブデン 0, 1, 2	アルパニヤHDX 2		モラブアロイ777 ES-1 2
400gジャバラ	0, 1, 2*1本~●	0, 1, 2*20本●	1, 2*20本●	2*20本●		1*20本 2*10本●
缶	16kg	16kg	16kg	16kg		16.8kg

【火力発電所のリチウムコンプレックス極圧グリース】

●●当社充填品 ●◆メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	ローヤル油機	ローヤル油機	カストロール	JXエネルギー	エクソンモービル	コスモ石油
リチウム複合 (-20~200℃)	ローヤルゴールド 1, 2	ローヤルレッドEP 2	モラブアロイ 860/220ES 0, 1, 2	タフリックスRB 0, 1, 2	ユニレックスN 2, 3	スーパー銀河 1, 2
80gジャバラ	2*1本~●					
400gジャバラ	1, 2*1本~●	2*1本~●	0, 1, 2*20本●	0, 1, 2*20本●	2, 3*1本~●	2*20本●
缶	16kg		16.8kg	16kg	16kgポリ	16kg
写真						

◆各種400gジャバラグリースから、パーマ・シムルーベに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。

2016年3月改編

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>