

製材工場のグリース①



【製材機械・集塵機・送風機のグリース】

●当社充填品 ●メーカー品

用途区分	ローヤル油機	シェル石油	JXエネルギー	出光興産	コスモ石油	カストロール
リチウム (-20~120℃)		アルパニヤ S 1 2 3	マルチノック 1 2	エポネックス 0 1 2	ダイナマックス 1 2	ロングタイムPD 0 1 2
基油動粘度40℃		130			※10.8	94.9
400gジャバラ		1本● #3*1本~●	1本~●	#0 1*20本 #2*1本●	#1*20本 #2*1本●	1本~●
写真						
リチウム コンプレックス (-20~200℃)	ローヤルゴールド 1 2		ラブリックスRB 0 1 2	エポネックスSR 0 1 2		モラブアロイ 860/150ES 2
基油動粘度40℃	143			140		164
400gジャバラ	1本~●		20本●	#0*20本 #1 2*1本●		20本●
写真						

【丸太皮剥き機械の極圧(EP)グリース】

用途区分	ローヤル油機	シェル石油	JXエネルギー	出光興産	コスモ石油	カストロール
リチウムEP (-20~120℃)	※リチコン ローヤルレッドEP 2	アルパニヤEP R000 R00 R0 1 2	エピノックAP (N) 0 1 2	エポネックスEP 0 1 2	ダイナマックスEP 0 1 2	モラブアロイ777ES 1 2
基油動粘度40℃	195	220.1	※13.9	117	※12.51	951
400gジャバラ	1本~●	#2*1本●	1本~●	1本~●	20本●	20本●
写真						
リチウム コンプレックス (-20~200℃)	ローヤルゴールドKN 1 2		ラブリックスMP 0 1 2			モラブアロイ 860/220ES 0 1 2
基油動粘度40℃	513					213
400gジャバラ	1本~●		20本●			20本●
写真						

2016年1月改編