





## 製材・合板工場のチェーンオイル

- ①摺動面油: 摺動面油は、耐摩耗性に優れ付着力が強く  
糸引き性があり、滑らかに駆動します。  
特に**屋外のチェーン潤滑にピッタリ**です。
- ②注意事項: 高温用オイルの給油の仕方  
一度に多量のオイルを給油するのではなく  
**少量をこまめに差すのが肝要**です。



### 【丸太皮剥き機械のチェーンオイル】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	カストロール
摺動面油	ユニウエイ SF 68 220	マルテウエイ C 68 220	NEWダイナウエイ 68 220	トナ S3 M 68 220	バクトラオイル No.2 No.4	モラブアロイ CH 100
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	16.8kg
写真						

### 【合板工場の高温用チェーンオイル】

使用温度 区分	カストロール	住鋳潤滑剤	住鋳潤滑剤			
~200℃	ビスコーゲン KL 3 15 23	ハイテンプ EX 150 220 320 460				
荷姿	20L	18L D/M				
~250℃	ビスコーゲン KLK 25 28	ハイテンプ ES 150 220 320 460	高性能品 ハイテンプ ES-I 46 150 220 320			
荷姿	20L 208L	18L D/M	18L			
~300℃	トライポール 1421 150					
荷姿	16.8kg 188kg					
写真						

※ビスコーゲンKLK: ディフェンパッハー(ドイツ)の指定オイル

2016年1月改編