

## 浄水場&下水処理場のコンプレッサー油

空気圧縮機(コンプレッサー)は、化学・電気・機械・鉱山・土木建設機械をはじめあらゆる分野で使用されています。当初は往復動式(レシプロ型)コンプレッサーが普及しましたが、その後、圧縮空気の脈動や振動騒音が少ない回転式(スクリー型)が主流になってきています。

《浄水場&浄化センターのコンプレッサー油》

- ①酸化安定性・錆止め性に優れている。
- ②泡消し性に優れている。
- ③抗乳化性、水分離性が良い。
- ④粘度、温度特性および低温特性が良い。

### 【往復動式コンプレッサー油(ピストン型ベビコン用)】

■:在庫品

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー (旧:新日本石油)	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	日立純正
ベビコン用 46	フェアコールA 46	スーパーCS 46	レシプロ ※56	コレナP 46	レーラス 425 46	
容量	20L	1L*20 20L	20L	20L	20L	
ベビコン用 68	フェアコールA 68	スーパーCS 68	レシプロ 68	コレナP 68		日立ベビコンオイル
容量	4L*1缶~ ■ 20L	20L	20L	20L		1L, 4L*1缶~ ■
ピストン型 100	フェアコールA	スーパーCS	レシプロ	コレナP	レーラス 427	
(合成油系)	フェアコールSA	アルファマリン	レシプロCA	コレナAP	レーラス 827	
	100	100	100	100	100	
容量	20L	20L	20L	20L	20L	
ピストン型 150	フェアコールA	スーパーCS	レシプロ		レーラス 429	
(合成油系)			レシプロCA		レーラス 829	
	150	150	150		150	

### 【回転式コンプレッサー油(スクリー型)】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー (旧:新日本石油)	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	日立純正
フラッシング オイル			添加率:4% コスモフラッシュC			
容量			4L*6缶 18L			
スクリー型 鉱油 32	フェアコールNS フェアコールRA 32 68	スーパースクリー ニューロータリー コンプレッサー A	スクリーX スクリー 32	コレナS2 RJ 32	レーラス 424J	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
スクリー型 合成油(PAO)		アルファスクリー 32 32HF	スクリーS 32	コレナS3 RJ 32	レーラス 1024 1025	日立ハイススクリー 2000
容量		20L	20L	20L	20L	4L*1缶~ ■ 20L

2014年12月改編

## ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL.0246-32-6657 FAX.0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>