

## 木工機械のグリース

### 《NCルーター超高速グリースの用途》

1. 木工機械の高速スピンドル軸受け
2. 精密機械の高速軸受け
3. アンギュラベアリングやクロニドール軸受け

※クロニドール:超高速回転用に開発された新素材のスチールの名称。

### 1. NCルーター用超高速グリース

●当社充填品 ●◆メーカー充填品

区分	NOKクリューバー	住鋳潤滑剤	アルカノール
品名 (エステル系)	イソフレックス NBU-15	スミテック SG402	スピード 2.6
外観	ベージュ	半透明白色	
増ちょう剤	バリウム複合	リチウム	リチウム複合
NLGI No.	2	2	2-3
基油動粘度		27	25
使用温度範囲	-40~130℃	-50~140℃	-40~120℃
ジャバラ・チューブ	80gジャバラ*1本~●	80gチューブ*1本~◆	250gチューブ*4本~
標準価格	¥3,320	¥1,740	¥43,600
400gジャバラ	400gジャバラ*1本~●		上記は、1箱の価格
標準価格	¥12,400		
缶	1kg	1kg	1kg



上記価格は、参考価格ですので必ずお見積書(注文予定数量をご提示下さい)を取ってから御発注ください。

### 2. 木工機械汎用グリース

●●◆■は常備品です。印の無い製品はお取り寄せ品です。

#### 【ブローア用耐熱グリース】

#### 【汎用グリース】

区分	ローヤル油機	出光興産	昭和シェル石油	昭和シェル石油	JXエネルギー (旧:日本石油)
品名	ローヤルゴールド	エポネックスSR	スタミナRL	アルバニヤS	エピノックAP(N)
外観	淡黄色	薄緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
増ちょう剤	リチウム複合	リチウム複合	ウレア	リチウム	リチウム
NLGI No.	2	2	2	2	2
基油動粘度	143	140	148	130	100
使用温度範囲	-20~200℃	-20~200℃	-20~180℃	-25~120℃	-20~120℃
ジャバラ・チューブ	80gジャバラ*1本~●	80gジャバラ*1本~●		80gジャバラ*1本~●	80gジャバラ*1本~●
標準価格	¥650	¥440		¥550	¥430
ジャバラ・筒式	400gジャバラ*1本~●	400gジャバラ*1本~●◆	400gジャバラ*1本~●	400gジャバラ*1本~●	400gジャバラ*1本~●
標準価格	¥1,180	¥640	¥1,150	¥750	¥480
缶					2.5kg■