

木工機械用スプレー

【木工機械用スプレーの特徴】

木工機械は、印刷機械と同じように汚れやシミ等を嫌いますし、尚且つ木屑や粉塵の多い環境にあります。従って、乾燥タイプの潤滑剤が使用されることが多くなります。

【木工機械の潤滑】

1. 木材が移動するしゅう動面の潤滑
2. 汚れず、埃のつき難い潤滑剤
3. ロングライフ潤滑

【木工機械の潤滑スプレー】

●常備品です。

区分	住鋳潤滑剤	東洋化学商会	東洋化学商会		
シリコンスプレー		シリコンすべり剤	松ヤニ付着防止剤 ポリマックス		
容量		420ml*1本～●	420ml*1本～●		
標準価格		¥570			
(乾性潤滑) フッ素スプレー	スミテックF5スプレーSR	フッ素セパレート			
容量	330ml*1本～●	420ml*1本～●			
標準価格	¥2,560	¥1,270			
浸透・潤滑・防錆	ルブリコ420スプレー	KFラストスプレー			
容量	420ml*1本～●	420ml*1本～●			
標準価格	¥800	¥550			
グリーススプレー	SBマルチグリース	耐熱グリーススプレー			
容量	420ml*1本～●	420ml*10本			
標準価格	¥800	¥7,500			

上記価格は、参考価格ですので必ずお見積書(注文予定数量をご提示下さい)を取ってから御発注ください。



2015年1月改編