

グリースガン／マイクロホース

発売元：ローヤル油機株式会社

グリースガン(ヤマダコーポレーション他)



KH-120
80gカートリッジ・手詰め兼用



CH-400 400gカートリッジ専用



マイクロホースセット(※グリースガン:CH-400、ホース:イーゼット G604)



GC-57K
筒型 400gカートリッジ・手詰め兼用

仕様

型式	全長 (mm)	質量 (kg)	油槽径 (mm)	容量(手詰め) (g)	カートリッジ(g)	使用方法	吐出量/ ストローク(g)	最大圧力 MPa
KH-120	232	0.51	38	130	80	兼用	0.55	20
CH-400	368	1.29	59.6	-	400	カートリッジ専用	0.9	50
GC-57K	371	1.55	57	500	筒型カートリッジ 400	兼用	0.9	50

マイクロホース(ヤマダコーポレーション他)



イーゼット フレキシブルホース G604



仕様

メーカー	分類	型式	全長(mm)	質量(g)	用途
ヤマダコーポレーション	ストレートノズル	HSP-1	120	46	標準型ノズル
		HSP-2	240	96	ロングノズル
		HSP-3	135	56	ベアリング注脂用
		HSP-10	450	188	ロングノズル
ヤマダコーポレーション	マイクロホース 常用圧力:21MPa	SPK-1C	355	141	ピンタイプフィッティング用
		SPK-2C	375	180	ボタンヘッドフィッティング用
イーゼット	フレキシブルホースチャッキング式	G604	450		ハイドロリックニップル用

2024年2月5日改編

©2023年4月 Loyalyluki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp