

マルティノック ウレア

- ウレア系高速ころがり軸受用グリース -

マルティノック ウレアは、高温に強い高速ころがり軸受用グリースです。高温にさらされる小径から大径まで広い範囲の軸受に使用できる高温長寿命で、ウレア系有機化合物を増ちよう剤とし、高度精製された鉱油を基油に用いたグリースです。

製造元:新日本石油

- 特性**
- ・高温での寿命が長い
 - ・広い範囲の軸受に使用できる
 - ・さび止め性が優れている
 - ・耐水性が優れている

- 用途** : 次のような厳しい使用条件に最適です。
- ・175℃までの高温にさらされる。
 - ・湿度が高いとか潮風にさらされる等、さびの発生が懸念される。
 - ・水分の混入が避けられない。

使用温度範囲 : -20℃~175℃

荷姿 : 400gジャバラ×1本, 5本, 10本, 20本
2.5kg缶, 2.5kg缶×6, 16kg缶



マルティノック ウレアの代表性状

増ちよう剤	ウレア系有機化合物
基油種類	鉱油
粘度 (100℃) mm ² /s	11.8
ちょう度 (60回混和)	290
(10万回混和)	305
滴点 °C	250以上
酸化安定度 (99℃、100h) kPa	19.6
離油度 (100℃、24h) mass%	1.8
蒸発量 (99℃、22h) mass%	0.52
水洗耐水度 (38℃、1h) mass%	0.7

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>