

マルテンプ SRL

◎広温度範囲用ベアリンググリース

発売元：ローヤル油機株式会社

製造元：協同油脂株式会社

特性 ・低騒音性に優れている。
・使用温度範囲が広い。
・防錆性に優れている。

用途 ・小型・軽量の各種電動機や自動車電装部品に

使用温度範囲： -50～ +120℃

ワンポイントアドバイス！

冬期は温めてからグリースアップをしてください。

荷姿： 400gジャバラ×1本、5本、12本
2. 5kg×1缶、6缶、18kg缶



色見本（淡褐色）

代表性状

試験項目			試験方法	マルテンプ SRL
増ちょう剤			-	リチウム石けん
蒸発量 質量% (99℃,22h)			JIS K 2220 10.	0.30
外観			-	淡褐色粘ちょう状
混和ちょう度			JIS K 2220 7.	250
銅板腐食 (100℃、24h)			JIS K 2220 9.	緑色または黒色変化なし
滴点 °C			JIS K 2220 8	190
離油度 (100℃、24h)、質量%			JIS K 2220 11.	1.2
混和安定度			JIS K 2220 15.	305
低温トルク mN/m	-30℃	起動トルク 回転トルク	JIS K 2220 18.	79
				25
	-40℃	起動トルク 回転トルク		110
				28
軸受防錆 (52℃、48h)			ASTM D1743-73	#1

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2022年5月改編



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2021年10月 Loyalyuki Corp.