

モービル SHC グリース 460WT

◎風力タービン用高性能合成グリース

ジャバラグリース発売元: ローヤル油機株式会社
グリース製造元: EMGルブリカンツ合同会社

- 特性**
- ・過酷な温度条件で使用される風力タービンのためのグリース
 - ・低温から高温まで使用可能
 - ・合成基油とリチウム複合増ちょう剤の組み合わせ
 - ・低圧送性に優れ、起動および回転トルクが非常に低い

- 用途**
- ・風力タービンの軸受け
 - ・過酷な条件下の中大型の軸受け

使用温度範囲 : -30℃~+150℃

ワンポイントアドバイス!
定期的なグリース給油が大切です。

荷姿 : 400gジャバラ(弊社充填品) × 1本, 5本, 10本, 20本、
380gカートリッジ × 12※本(2020年3月1日より10本に変更)、
16kg 缶



色見本 (赤)

代表性状

モービル SHC グリース 460 WT	
NLGI グレード	1.5
増ちょう剤タイプ	リチウム複合
色、目視	赤色
混和ちょう度@25℃、ASTM D 217	305
基油粘度、ASTM D445 cSt '40℃	460
滴点、D 2265、(C)	255
チムケン OK 荷重、ASTM D 250g、lb	55
四球試験 融着荷重、ASTM D 2596、kg	250
水洗耐水度、ASTM D 1264、減失量@79℃、wt%	10



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>