

“ 社長いち押し☞ガソリン/ディーゼル兼用油 ”

TEXT ガソリン・ディーゼル兼用オイル

API 規格 **S N / C F** 10W-30

◎ガソリン・ディーゼルエンジン兼用オイル

製造元：中国精油（株）

- 特 性** ・ガソリンエンジン油 SN 級の特長である優れた高温酸化安定性に優れている。
- ・API 分類 CF 級を有するため、小型トラックや乗用車の、ディーゼルエンジンに使用できます。
 - ・ガソリン・ディーゼル兼用のため一本化が図れます。

- 用 途** ・ガソリン車や小型ディーゼル(2t車迄)エンジンに
- ・建設現場の投光機や発電機のエンジンに

ワンポイントアドバイス！

- ・小さなエンジン程、こまめにオイル交換しましょう。



荷 姿： 4L 缶(※1缶から出荷OKです)、20L缶

代表性状

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ガソリン・ディーゼル兼用オイル
SAE粘度グレード	-	10W-30
色(ASTM)		L2.0
密度(g/cm ³)	15°C	0.8604
動粘度(mm ² /s)	40°C	64.04
	100°C	10.22
粘度指数	-	146
引火点(°C)	-	234
流動点(°C)	-	-36.0
全塩基価 mgKOH/g	-	7.83
危険物分類	-	第4石油類 危険等級Ⅲ

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp