

“ 社長いち押し 真空用拡散ポンプ専用オイル ”

# 拡散ポンプ油

S A

## ◎真空用拡散ポンプ専用オイル

製造元：ライオン・スペシャリティケミカルズ株式会社

- 特性** ・アルキルナフタレンを主体にした拡散ポンプ専用オイルです。
- ・蒸気圧が低く、到達真空度が高い。
  - ・抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
  - ・熱安定性に優れ、長期にわたって使用できます。

**用途** ・拡散ポンプ専用



### ワンポイントアドバイス！

真空ポンプは水分を抱込むので早めの交換がおすすめです。

**荷姿**： 1L缶 ※1缶から出荷可能です。

### 代表性状

試験項目	拡散ポンプ油	
	S	A
比重 (15/4℃)	0.904	0.910
引火点 (℃)	220 以上	210 以上
外観 (25℃)	淡黄色液体	淡黄色液体
流動点 (℃)	-5 以下	-25 以下
酸価 (mgKOH/g)	0.1 以下	0.1 以下
動粘度 (40℃、cSt)	37	29
到達圧力 (Pa)	$5.3 \times 10^{-7}$	$5.3 \times 10^{-5}$
危険物分類	第4類第4石油類	



※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年8/11日改編

©2019年3月 Loyal Yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp