

“ 社長いち押し👉高性能で低価格！水溶性切削油 ”

ユニソルブル

型 式

E-VA

製造元：JXTGエネルギー（株）

- 特 性** ・加工性、さび止め性、防食性に優れているエマルジョンタイプの水溶性切削油です。
- ・広範囲な材料に使用可能な汎用油剤で、JIS A1種2号に相当します。

- 用 途** ・炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。



ワンポイントアドバイス！

- ・水が先です。原液を攪拌しながら均一になるように混ぜて下さい。
- ・更油時は、切り屑を除去し洗浄殺菌剤でタンクをきれいにして下さい。

荷 姿： 20LPL 缶、200LDM 缶（共に送料無料です）

代表性状

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ユニソルブルE-VA
外観(原液)	-	褐色液状
外観(希釈液)		白色乳化液
密度(g/cm ³)	15°C	0.884
pH ^{※1}		9.4
耐食性 ^{※1} (室温、48h)	鋼材	変色なし
	Al材	変色なし
	Cu材	変色なし
あわ立ち性(24°C)	ml	0
危険物分類	-	非危険物

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

※1 10倍希釈液での測定値

2019年8/11日改編

(C)2018年7月 LoyalYukiCorporation



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp