

有機モリブデン配合の浸透・潤滑・防錆剤

SUMIOIL CM SPRAY

スミオイルCMスプレー

品番	容量	梱包単位	主成分	消防法表記
531137	420ml	20(10)	鉱油、有機モリブデン、イソパラフィン(C10～C13)、プロパン、ブタン	第4類第2石油類 168ml 危険等級Ⅲ



ネジ緩めに

防錆・潤滑に

有機モリブデン配合の高性能浸透・潤滑・防錆剤

- ①耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。
- ②狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
- ③湿気を押しのける水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。

- 回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 ●機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
- 金属の錆止め錆落とし作業に。 ●精密機器の軽潤滑に。
- 汚れを嫌う部位の潤滑に。 ●金属表面に付着した水滴などの除去に。

■ 使用方法

- 容器を良く振り、噴射口を吹き付け面に向け、5～20cm離して吹き付けてください。
- ネジ緩めの時は十分吹き付けて、5分放置してから緩めてください。
- 潤滑の時はきしみの出る箇所に吹き付けてください。
- 錆取りはまんべんなく吹き付け、10分放置してからウエスなどで磨いてください。
- 防錆は、金属表面にまんべんなく吹き付けてください。

■本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において十分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認ください。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しないことを

保証するものではありません。

●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び安全データシート(SDS)をよくお読みください。



住鋁潤滑剤株式会社

お問い合わせ：TEL 0120-954-528 <http://www.sumico.co.jp/>