

工業用グリース [日本工業規格 JIS K2220-1993]

自転車などの家庭用から自動車電装部品のベアリングまで
 あらゆるベアリングに使用されています。

《用途》

1. 小型～大型モーターのベアリング
2. 家庭用から産業用のベアリング

【リチウムベアリンググリース】-B

●●当社充填品 ●◆■メーカー充填品

油種区分 NLGI No	住鋳潤滑剤	協同油脂	中京化成工業	ニッペコ	NOKクリューバー	アルカノール
鋳油系 (-20～120℃)	スミグリスBG 1, 2, 3	シトラックスSP 0, 1, 2, 3	カートリッジリチウム 0, 1, 2, 3	カートリッジMP 0, 1, 2		MULT12 (L78V) 2
400gジャバラ	1, 2, 3	3	1, 2, 3	0, 1, 2		250gチューブ
鋳油系 中大型ベアリング (-20～130℃)		ワンルーバーMP 1, 2, 3	ベアレックスWB 3	カートリッジSP 2, 3		MULT13 (L71V) 2
400gジャバラ				2, 3		
2. 5kg						400g
セミ合成油 (-40～150℃)		レアマックススーパー (260)	スーパーレッドEP 2	パーマルブ BA-9 BAN-5	イソフレックス トパス L52, L152	MALTITOP (L135V) 3
400gジャバラ		1本(12本)～●	2			
缶					1kg	1kg
合成油系 (-50～150℃)	スミテックMG430 (251)	マルテンブSRL (250)		パーマルブCPL 201 302 501	イソフレックス LDS18スペシャルA スーパー LDS 18	
400gジャバラ	1本(12本)～●	1本(12本)～●				
2. 5kg	1缶～■	1缶～■			1kg	
合成油系 (-50～140℃)	(ダンパー特性) スミテック304 (300)	マルテンブLRL-3				
400gジャバラ	20本	LRL-3*1本～●				
2. 5kg	1缶～■	1缶～■				
合成油系 低温超高速用 (-50～140℃)	スミテックSG402 2	マルテンブPS 2			イソフレックス トパス L32, L52	
80gチューブ	80g*10本					
400gジャバラ		2*1本～●				
2. 5kg	1缶～■	1缶～■			1kg	

◆各種グリース缶から、80g・400gジャバラに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。