

リチウム系極圧グリース

《工業用極圧リチウムグリースの特徴》

高度に精製した鉱油タイプの基油にEP剤やMoS2、有モリの極圧添加剤を配合したリチウム石けん基グリースです。

近年、ドイツ等では第三世代の潤滑剤といわれる共昌合金(MICROFLUX TRANS)配合の極圧グリースが使用されています。

《工業用極圧グリースの添加剤》

1. EP(Extreme Pressure)剤を配合
2. MoS2(二硫化モリブデン)を配合
3. 有モリ(有機モリブデン化合物)を配合
4. 共昌合金(MICROFLUX TRANS)添加剤を配合

【リチウム系極圧グリース】-B

●●当社充填品 ●◆■メーカー充填品

油種区分	住鉱潤滑剤	協同油脂	中京化成工業	ニッペコ	日本グリース	
NLGI No.						
MICROFLUX TRANS (-40~130°C)						
400gジャバラ						
缶						
MICROFLUX TRANS (-40~130°C)						
400g筒式						
缶						
EP(極圧)系 (-20~120°C)	スミグリスEP 0, 1, 2	シトラックスEP 0, 1, 2	リチウムEP 0, 1, 2, 3	ニッペコMP、SP 0, 1, 2, 3	リチウムEP 0, 1, 2	
80gジャバラ						
400gジャバラ	1, 2*全20本●	0, 1, 2*全20本●	0, 1, 2, 3*20本●	0, 1, 2*全20本●	0, 1, 2*全20本●	
2.5kg缶	1, 2*全1缶~■					
缶	16kg	16kg	16kg	16kg	16kg	
MoS2系 (-20~130°C)	モリLG モリリチウムS 0, 1, 2, 3	モリレックスM 0, 1, 2	モリブデン 2	ニッペコMO、SM 2	モリブデンEP 1, 2	
400gジャバラ	1, 2, 3*全20本●	0, 1, 2*20本●	2*20本●	2*全20本●	1, 2*20本●	
缶	0, 1, 2, 3*全2.5kg	18kg	16kg	16kg	16kg	
高粘着性 MoS2系 (-20~130°C)	モリHD 0, 1, 2		(赤色) スーパーレッドEP 2			
400gジャバラ	1, 2*全20本●		2*20本●			
缶	1, 2*全2.5kg		16kg			
有モリ系 (-20~130°C)	モリFM-L 1, 2	モリホワイト1B240 1			キングスターEP 1, 2	
400gジャバラ	1, 2*全20本●				1, 2*20本●	
缶	2*2.5kg	18kg			16kg	

◆各種グリース缶から、80g・400gジャバラに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。