

タービン油〔日本工業規格 JIS K2213-1983〕

タービン油は、本来原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービンの軸受け・油圧式调速機の媒体油或いは減速機に使用され、かつ長年の継続使用に耐える高級な品質が要求されます。また、一部に各種産業機械の潤滑油や油圧作動油としても、広く使用できる高品質の潤滑油です。

《発電所用タービン油の特徴》

- ①酸化安定性・錆止め性に優れている。
- ②泡消し性に優れている。
- ③抗乳化性、水分離性が良い。
- ④粘度、温度特性および低温特性が良い。

【発電所用・添加タービン油】

粘度区分 ISO VG	JXTGエネルギー	JXTGエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル
32	FBKタービン 32	RIXタービン 32	タービンオイル 32	タービンスーパー 32	ターボオイルT 32	DTEオイル ライト
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
46	FBKタービン 46	RIXタービン 46	タービンオイル 46	タービンスーパー 46	ターボオイルT 46	DTEオイル メディアム
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
56	FBKタービン 56	RIXタービン 56	タービンオイル 56	タービンスーパー 56		
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L		
68	FBKタービン 68	RIXタービン 68	タービンオイル 68	タービンスーパー 68	ターボオイルT 68	DTEオイル ヘビーメディアム
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
100	FBKタービン 100	RIXタービン 100	タービンオイル 100	タービンスーパー 100	ターボオイルT 100	DTEオイル ヘビー
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L

【タービン組み付け用潤滑剤&他】

在庫品: ■

粘度区分 ISO VG	出光興産	C&C (輸入品)	STP	モレスコ (旧:松村石油)		(日進油脂工業) 廃業
特殊潤滑剤	ダフニーオイル TR-A	BAL-200	STP オイルトリートメント	モレスコハイラッド RA-15 32 100 RA-150 320		GSルブ 105 (製造中止)
容量	300ml ■	0.946L*12	300ml ■	3.5kg 18kg		廃番

※ダフニーオイルTR-Aのリコメンド: 三菱日立パワーシステムズ、東芝