

## フッ素系潤滑剤〔産業機械&クリーンルーム用〕

- ①フッ素系潤滑剤は、不燃性・不活性で化学的に非常に安定な物質で酸化劣化をほとんどおこしません。
- ②蒸気圧が非常に低いので真空下やクリーンルーム等で使用するのに最適です。
- ③増ちょう剤として用いているPTFEは、固体潤滑剤としても使用され優れた摩擦・磨耗特性をもっています。
- ④半導体プロセス装置や真空機器・原子力関連・高温用軸受けやチェーンの潤滑に使用されています。

### 【フッ素系グリース】

油種区分	カストロール ブレイコート	NOKクリューパー (旧:フォンブリン)	協同油脂	住鉱潤滑剤	ケマーズ (クライトックス)	中央油化
						ダイキン工業
通常品 (クリーンルーム)	マイクロニック1613 <a href="#">ブレイコート</a> <a href="#">600EF</a>	クリューパーテンブ OT-20 RT-15	<a href="#">フルトライボ</a> <a href="#">MS</a> BX	<a href="#">スミテック</a> <a href="#">F931</a> F936	<a href="#">クライトックス</a> <a href="#">GPL203シリーズ</a> 240AB AC AD	<a href="#">フロログリース</a> <a href="#">S-1, S-2</a>
容量	2ozシリンジ 1LB	100gチューブ 1kg	1kgポリ 4kgポリ	100gチューブ 1kg	227gチューブ 1kg	1kg
防錆剤添加 (高温用潤滑)	<a href="#">ブレイコート</a> <a href="#">601EF 2115</a>	クリューパーテンブ AR-555	<a href="#">フルトライボ</a> <a href="#">MH</a> 2	<a href="#">スミテック</a> <a href="#">F932M</a> 1, 2	<a href="#">クライトックス</a> <a href="#">GPL223シリーズ</a>	ダイフロン DG-203
容量	2ozシリンジ 1LB	100gチューブ 1kg	1kgポリ 4kgポリ	100gチューブ 1kg	227gチューブ 1kg	50gチューブ 1kg
750gジャバラ			2	1, 2	Corr226FG	
エアゾール				F5スプレーSR		
荷姿				300ml*6本		
真空装置用	<a href="#">ブレイコート</a> <a href="#">600EF</a>	クリューパアルファ VAC 1, 2, 3	フルトライボ VAC	スミテック F971	クライトックス LVP	
容量	2ozシリンジ 1LB	100gチューブ 1kg	1kgポリ	100gチューブ	57gチューブ 500g	
MoS2添加 (黒色)	ブレイコート 602EF		フルトライボ MG	(導電性) スミテック F970		
容量	2ozシリンジ 1LB		100gポリ 1kgポリ	100gチューブ		
低温用 (-70~250℃)	ブレイコ 815Z	クリューパーテンブ GRM07 ZLHT	フルトライボ ELT MP	スミテック F950 F951	クライトックス 240AB AC AD	
容量	2ozシリンジ	100gチューブ 1kg	100gポリ 1kgポリ	100gチューブ 1kg	57gチューブ 500g	
航空機用 (-50~135℃)	ブレイコ マイクロニック 756		フルトライボ AR-P			
容量	ペール		1kgポリ			

