

## ギヤカップリング用グリース

### 【ギヤカップリングのグリース】

カップリングの遠心力に耐え、歯面に強く付着し、ギヤの摩耗を防ぎます。高粘着性で、特に二硫化モリブデンやEP剤を配合し耐摩耗性に優れたグリースになっています。

### 《ギヤカップリンググリースの用途》

1. 製鉄所のロールに使用されるギヤカップリングに
2. 高荷重下の産業機械用ギヤカップリング

### 1. ギヤカップリングのグリース

区分	カストロール	住鋳潤滑剤	協同油脂	JXTGエネルギー		
品名	Molub-Alloy モラブアロイ 777ES	ギヤカップリング グリース	GCグリース350	ギヤカップリング グリース		
NLGI	No.1 No.2	No.1				
混和ちよう度	325 280	325	350	310		
使用温度範囲	-20~130℃	-20~200℃	-20~150℃			
増ちよう剤	リチウム	リチウムコンプレックス	ウレア	リチウム		
基油	鋳油	鋳油	鋳油+ポリマー	鋳油		
基油動粘度	951	513	2310	956		
チムケン OK値	27	20.4				
配合剤	固体潤滑剤	二硫化モリブデン	固体潤滑剤			
外観	灰黒色	灰黒色	灰黒色			
400gジャバラ	400g*20本		400g*20本			
容量	16.8kg	16kg	18kg	16kg		

※ES:エコソリューション(重金属を配合していない)の意味です。

2020年4月更新

©2014年9月 Loyal Yuki Corporation

