

ゴルフ場・公園・競技場の潤滑剤



ゴルフ場



公園



競技場

1. ルーツブロワのグリース
2. 芝刈り機・草刈り機のグリース
3. 2サイクルエンジンオイル
4. チェーンソーオイル
5. 浸透・潤滑・防錆スプレー
6. グリーススプレー
7. 生分解性油圧作動油

水処理機・芝刈り機のメンテナンスのために、カタログを作成しました。

潤滑剤の専門商社

ローヤル油機株式会社

TEL. 0246-32-6657 FAX. 0246-32-6658

URL. [Http://www.loyal-grease.jp/](http://www.loyal-grease.jp/)

Eメール: GSP00013@nifty.com

ゴルフ場・公園・競技場のグリース

《ルーツブロワ用グリース》

1. ルーツブロワ(アンレット)の軸受け
2. 耐水性・錆止め性に優れています。
3. 低温性に優れ、長寿命ベアリンググリースです。

1. ルーツブロワ(アンレット)用グリース

●◆当社充填品 ●メーカー充填品

区分	モメンティブP・M	JXエネルギー	JXエネルギー
品名	シリコングリース TSK5401L	ENSグリース	マルティノック ウレア
外観	黄色	半透明白色	白色
増ちょう剤	リチウム	ウレア	ウレア
基油	シリコン	エステル油	鉱物油
NLGI No.	306	267	290
基油動粘度		27	11.8 (100℃)
使用温度範囲	-40~150℃	-40~175℃	-20~175℃
80gジャバラ	80g*1本~●		
400gジャバラ	380g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●
自動給油機	シマルーベ*3個◆	シマルーベ*3個◆	シマルーベ*3個◆



2. 芝刈り機用グリース

【芝刈り機&草刈り機用グリース】

●◆当社充填品 ●メーカー充填品

区分	複合グリース			生分解性グリース		
	メーカー	エクソンモービル (EMG)	ローヤル油機	シェファーズ	出光興産 (ダフニー)	JXエネルギー
品名	モービルグリース XHP-220	ローヤルゴールド	モリーウルトラレッド EP	ビオスグリース HC	バイオグリース EP	テラグリース EP
外観	青色	淡黄色	赤色	淡黄色		
増ちょう剤	リチウム複合	リチウム複合	アルミニウム複合	ヒドロキシCa	特殊リチウム	リチウム
基油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	植物油	エステル油	エステル油
NLGI No.	2	1 2	1 2	2	2	0 2
基油動粘度	220	143	245	51		14.0 (100℃)
使用温度範囲	-20~140℃	-20~200℃	-29~177℃	-20~100℃	-50~130℃	
80gジャバラ		80g*1本~●				
400gジャバラ	400g*1本~●	No.2は400g*1本~●	400g*1本~●	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●
自動給油機	シマルーベ*3個◆	シマルーベ*1個◆	シマルーベ*3個◆			

※400gジャバラから自動給油機・シマルーベに詰替えることが出来ます。


2015年1月改編

ローヤル油機株式会社


福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>

ゴルフ場・公園・競技場のスプレー潤滑剤・他




【ゴルフ場・公園・競技場の浸透・潤滑・防錆スプレー】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*10本	ルブリコ420 (住鋳潤滑剤)	浸透・潤滑・防錆	-10~70℃	有機モリブデン配合の強力潤滑 強力な浸透性 水置換剤による強力防錆効果 ※使い易い可倒式ノズル

【ゴルフ場・公園・競技場のグリーススプレー】

製品写真	品名/メーカー	増ちよう剤	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*20本	SBマルチグリーススプレー (住鋳潤滑剤)	リチウム コンプレックス	-20~200℃	リチウムコンプレックスグリースに有機モリブ デンを配合した高性能グリーススプレーです。 耐水性・耐熱性・耐極圧性に抜群の威力 ※使い易い可倒式ノズル

【ゴルフ場・公園・競技場のチェーン・ワイヤロープ&洗浄スプレー】

製品写真	品名/メーカー	外観	使用温度範囲	備考
 400ml*1 420ml*10本	ホワイトオープンギヤ No.3スプレー (出光興産)	無色透明	-2.5~50℃	開放歯車・ワイヤロープ・チェーンの潤滑 付着力が強く無色透明で、機械周囲を汚しま せん。優れた防錆力を持っています。 ※よく振ってご使用ください。
 400ml*1 400ml*12本	モラブアロイ チェーンオイル22 (カストロール)	灰黒色	-43~177℃	塗布後に溶剤が気化し、薄膜で強固な固体 潤滑剤の乾燥被膜が形成されます。 ほぼ乾燥状態なので、チェーンに大敵な土砂 やごみを寄せ付けません。 ワイヤロープ・ストランドの潤滑にも適します ※良く攪拌の上ご使用ください。
 600ml*1 600ml*30本	SBパーツクリーナー 600 (住鋳潤滑剤)	石油系溶剤	強力洗浄効果	塩素系溶剤を含まない脱脂洗浄スプレー 特殊添加剤の配合により強力な洗浄力 現場への持ち運びにとっても便利です。 ※使い易い可倒式ノズル

2015年1月作成

ロイヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家の前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>

ゴルフ場・公園・競技場のエンジンオイル

【ゴルフ場・公園・競技場の2サイクルエンジン油】

JASO M345-93	JXエネルギー	シェル石油	コスモ石油	中京化成工業	三興石油工業	
生分解性	ジノン2T		テラ 2サイクル			
外観	淡黄色		淡黄色			
荷姿	1L*20缶		1L*12缶			
FB	2サイクルスピード	スーパー2T ツーストロークオイル	2サイクルオイルR	2サイクル NS	レピアス2サイクル レギュラー	
外観	赤色	赤色	赤色	赤色	赤色/緑色	
荷姿	1L*20 4L*6 20L	4L*6 20L	20L	4L*6 20L	4L*6 20L	

【ゴルフ場・公園・競技場のチェーンソーオイル】

分類 グレード	JXエネルギー	コスモ石油	三興石油工業 レピアス			
生分解性			生分解性 チェーンソーオイル 通常品 35(高粘度)			
粘度						
荷姿			5Lポリ*4 18L			
一般用	チェーンソーオイル	コスモチェーンソー	チェーンソーオイル			
粘度	110(冬) 220(夏)	100W(冬) 150(夏)	20 30 40			
荷姿	4L*6 18L	18L	5Lポリ*4 18L			

2015年1月改編

ゴルフ場・公園・競技場の生分解性油圧作動油

近年、脂肪酸エステル系作動油は、生分解性潤滑油として注目を集めており、万が一自然界に排出されても、生分解度がたかく環境にやさしいオイルとして位置づけられるようになりました。

鉱物油系作動油からの切り替えが容易であるため、ISO14000に代表される環境マネジメント対策に適しております。

《生分解性作動油の特徴》

- ①日本環境協会のエコマーク商品に認定されている。
- ②森林、河川、農場、湖沼、海岸の環境を守ります。
- ③水門用開閉装置、水中建設機械、ダムの油圧装置
- ④バイプロハンマー、ダウンザホールハンマー等

ゴルフ場・公園・競技場の生分解性油圧作動油

粘度区分 ISO VG	日油	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル
22	ミルループ E-22A		ビオスハイドロ 22SE			
粘度指数	211		141			
流動点	-30.0℃					
容量	18L 200L		20L 200L			
32	ミルループ E-32A		ビオスハイドロ 32SE		ナチュラルレ HF-E32	
粘度指数	189		170		210	
流動点	-30.0				-60.0	
容量	18L 200L		20L 200L		209L	
46	ミルループ E-46A	ハイランドジネン 46	ビオスハイドロ 46SE	テラフルード E-46	ナチュラルレ HF-E46	EAL-224 46
外観	透明液体					
粘度指数	186	188	188	193	210	
流動点 °C	-30.0	-30.0		-52.5	-50.0	
容量	18L 200L	20L 200L	20L 200L	18L 200L	209L	208L
56	ミルループ E-56			テラフルード E-56		
粘度指数	178			185		
流動点	-37.5			-32.5		
容量	18L 200L			18L 200L		

※ミルループは、国土交通省のNETISに登録されています。(登録No. KK-080006-A)