

## 浄水場&下水処理場(モーター&極圧用)のグリース②

### 《モーター軸受用グリース》

1. モーター(電動機)の軸受け
2. 低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
3. 低温性に優れ、長寿命ベアリンググリースです。



### 1. モーター軸受用グリース

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	協同油脂	コスモ石油	シェル石油
品名	マルテンブ SRL	コスモワイド WR	アルパニヤ S
外観	淡褐色	淡褐色	淡褐色
増ちょう剤	リチウム	特殊Na	リチウム
基油	エステル油	セミ合成油	鉱物油
NLGI No.	(250)	2 3	1 2 3
基油動粘度	26		130
使用温度範囲	-50~150℃	-25~120℃	-25~120℃
80gジャバラ			No.2 80g*1本~●
400gジャバラ	400g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●
その他	箱(400g*12本)●	No.3 400g*1本~●	No.3 400g*1本~●

### 2. 浄水場&下水処理場用リチウム極圧グリース

#### 【リチウム極圧用グリース】

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	JXエネルギー	出光興産	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	ローヤル油機
品名	エピノックAP(N)	エポネックスEP	ダイナマックスEP	アルパニヤEP	モービラックスEP	ローヤルゴールド
外観	淡褐色	淡褐色	褐色	茶褐色	淡褐色	黄褐色
増ちょう剤	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム複合
基油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油
NLGI No.	0 1 2	0 1 2	0 1 2 3	R000 R00 R0 1 2	0 1 2	1 2
基油動粘度	13.9(100℃)	117	12.5(100℃)	220	147	143
使用温度範囲	-20~125℃	-20~120℃	-30~130℃	-20~110℃	-23~120℃	-20~200℃
80gジャバラ	No.2 80g*1本~●					No.2 80g*1本~●
400gジャバラ	400g*1本~●	400g*1本~●		No.2 400g*1本~●	No.2 400g*1本~●	400g*1本~●
その他	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●	R0 400g*1本~●		箱(400g*20本)●
その他				R000 400g*1本~●		

※400gジャバラから自動給油機・シマルーベに詰替えることが出来ます。

2015年1月改編

## ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>